

HM 160.30

Jeu de déversoirs à paroi mince, quatre types



Description

- écoulement par des déversoirs à paroi mince
- déversoir de mesure typique

Les déversoirs à paroi mince font partie des ouvrages de contrôle qui retiennent de manière définie l'eau d'un canal. Ils sont en outre souvent utilisés pour déterminer le débit d'un canal.

Le HM 160.30 comprend quatre déversoirs à paroi mince différents. Le déversoir rectangulaire avec option d'aération est utilisé pour démontrer les bases de l'écoulement au travers de déversoirs à paroi mince. Les autres déversoirs sont des déversoirs de mesure typiques ayant une ouverture bien définie: triangulaire sur le déversoir de Thomson, rectangulaire sur le déversoir de Rehbock et en forme de trapèze sur le déversoir de Cipoletti.

Contenu didactique/essais

- nappe noyée et nappe dénoyée sur un déversoir à paroi mince
- influence de l'aération sur les processus d'écoulement d'un déversoir à paroi mince
 - ▶ observation du décollement de la lame sur le déversoir à paroi mince
- avec une jauge à eau:
 - ▶ déversoirs à paroi mince comme déversoirs de mesure: détermination du coefficient de décharge; comparaison des déversoirs de mesure (Cipoletti, Rehbock, Thomson)
 - ▶ détermination du débit
 - ▶ comparaison entre débit théorique et débit mesuré

Spécification

- [1] 4 déversoirs à paroi mince à installer dans le canal d'essai HM 160
- [2] déversoir rectangulaire avec option d'aération comme déversoir à paroi mince
- [3] déversoir de Thomson, déversoir de Cipoletti et déversoir de Rehbock comme déversoirs de mesure
- [4] hauteur de déversoir identique sur tous les déversoirs
- [5] support destiné au déversoir de mesure à étudier
- [6] support et déversoir rectangulaire avec lèvres d'étanchéité sur les côtés
- [7] plaques de déversoir en acier inoxydable
- [8] support et déversoir rectangulaire en PVC

Caractéristiques techniques

Déversoir de Thomson

- ouverture de déversoir triangulaire

Déversoir de Rehbock

- ouverture de déversoir rectangulaire

Déversoir de Cipoletti

- ouverture de déversoir en trapèze

Lxlxh: 150x86x210mm (fixation)

Lxlxh: 150x86x270mm (déversoir rectangulaire)

Poids total: env. 2kg

Liste de livraison

- 1 déversoir rectangulaire avec aération
- 3 plaques de déversoir
- 1 fixation
- 1 jeu d'accessoires
- 1 notice

HM 160.30

Jeu de déversoirs à paroi mince, quatre types

Accessoires requis

HM 160

Canal d'essai 86x300mm