

# CT 150

## Moteur essence quatre temps pour CT 159



### Description

- **moteur pour le montage dans le banc d'essai CT 159**
- **élément de la série GUNT FEM-Line**

En combinaison avec le banc d'essai CT 159 et le dispositif de freinage et d'entraînement HM 365, le moteur essence quatre temps simple convient parfaitement à l'enseignement des principes de base du fonctionnement et de la technique de mesure sur moteurs.

Le moteur utilisé en l'occurrence est un moteur essence quatre temps monocylindre refroidi par air avec formation externe du mélange. Le moteur est démarré à l'aide d'un moteur électrique placé dans le HM 365.

Le refroidissement par air s'effectue à l'aide d'aubes placées sur le volant moteur. Une poulie située sur l'arbre de sortie permet d'accoupler l'unité de charge HM 365. Le moteur renferme un capteur pour mesurer la température des gaz d'échappement. Le capteur, le rupteur d'allumage et l'alimentation en air et carburant sont raccordés au banc d'essai CT 159.

Les courbes caractéristiques à pleine charge et à charge partielle du moteur sont enregistrées durant les essais.

### Contenu didactique/essais

- en combinaison avec le banc d'essai CT 159 + unité de charge HM 365
  - ▶ faire connaissance avec un moteur essence quatre temps
  - ▶ enregistrement des courbes de couple et de puissance
  - ▶ détermination de la consommation de carburant spécifique
  - ▶ détermination du coefficient de rendement et du coefficient d'air  $\lambda$
  - ▶ détermination de la perte par frottement du moteur

### Spécification

- [1] moteur essence quatre temps monocylindre refroidi par air pour le montage dans le banc d'essai CT 159
- [2] moteur monté sur fondation isolée des vibrations
- [3] transmission de force au frein via la poulie
- [4] moteur complet équipé d'un tuyau de carburant et d'un capteur de température des gaz d'échappement
- [5] tuyaux de carburant avec accouplements rapides à fermeture autonome

### Caractéristiques techniques

Moteur essence monocylindre refroidi par air

- puissance débitée: 2,2kW à 3200min<sup>-1</sup>
- alésage: 62mm
- course: 42mm

Poulie: Ø 125mm

Lxlxh: 450x360x380mm

Poids: env. 22kg

### Nécessaire pr le fonctionnement

évacuation des gaz d'échappement, ventilation

### Liste de livraison

- 1 moteur, complet avec tous les raccords et les tuyaux d'alimentation
- 1 notice

# CT 150

## Moteur essence quatre temps pour CT 159

### Accessoires requis

CT 159                    Banc d'essai modulaire pour moteurs monocylindres, 3kW  
HM 365                    Dispositif de freinage et d'entraînement universel

### Accessoires en option

CT 159.02                Analyseur de gaz d'échappement  
CT 159.01                Système d'indication électronique pour CT 159  
avec  
CT 159.03                Capteur de pression et transmetteur de PMH pour CT 150